

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Комплектующие для полотенцесушителей «Стилье»

ТУ 25.21.11-001-74782633-2017

1. Общие указания

1.1. Комплектующие для полотенцесушителей «Стилье» изготовлены по высочайшим стандартам качества из полированной нержавеющей стали.

1.2. Изделия могут устанавливаться в различных помещениях (в ванных комнатах, туалетах, на кухнях).

1.3. Комплектующие изготавливаются различных моделей.

1.4. Некоторые угловые элементы конструктивно могут быть выполнены со встроенным спускным клапаном.



Рис. 1
Уголок переходной
G 1" НГ x G 3/4" НГ



Рис. 2
Уголок переходной
G 3/4" НР x G 3/4" НГ



Рис. 3
Уголок переходной
G 1" НР x G 1" НГ



Рис. 4
Уголок переходной
G 1" НГ x G 1/2" НР
G 1" НГ x G 3/4" НР



Рис. 5
Комплект соединительный прямой
G 1" НГ x G 1" НГ (2 шт.)



Рис. 6
Комплект соединительный прямой
G 1" НГ x G 1" НР (2 шт.)



Рис. 7
Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x G 3/4" ВР (2 шт.)



Рис. 8
Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x G 1/2" ВР (2 шт.)



Рис. 9
Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x G 1/2" НР (2 шт.)



Рис. 10
Комплект фитингов прямой
G 1" НГ x G 3/4" НР (2 шт.)



Рис. 11
Комплект фитингов прямой
G 3/4" НГ х G 1/2" НР (2 шт.)



Рис. 12
Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР х G 1/2" НР



Рис. 13
Набор комплектующих для ПС
G 1/2" НР х G 3/4" НГ

2. Правила эксплуатации

2.1. Особое внимание необходимо уделить уходу за изделием – необходимо исключить использование всех видов абразивных материалов, таких как металлические мочалки, губки грубой текстуры, чистящие порошки и другие средства, способные оставить царапины на поверхности изделия. Особенно следует избегать моющих средств, содержащих следующие вещества: соляную кислоту, фосфорную кислоту, уксусную кислоту, хлор. Хлорид алюминия, входящий в состав антиперспирантов, при попадании на поверхность изделия также может вызвать изменение цвета изделия. Для ухода за изделием производитель рекомендует применять мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе на основе средства для мытья посуды.

2.2. Чтобы избежать появления известковых пятен, необходимо периодически протирать комплектующие (достаточно одного раза в неделю).

ВНИМАНИЕ! В случае неправильного использования и эксплуатации гарантийные обязательства теряют свою силу.

3. Гарантийные обязательства

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество комплектующих в течение 2 лет со дня продажи при условии соблюдения правил установки и правил эксплуатации (п. 2).

3.2. Комплектующие, вышедшие из строя в течении гарантийного срока подлежат возврату (обмену) с приложением паспорта с отметкой о дате продажи.

4. Свидетельство о приемке

4.1. Комплектующие для полотенецсушителей «Стилье» соответствуют требованиям технических условий ТУ 25.21.11-001-74782633-2017 и признаны годными к эксплуатации.

4.2. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в изделие без указания в паспорте.

Штамп ОТК

Дата выпуска: «__» _____ 20__ г.

С правилами монтажа и эксплуатации ознакомлен.
С гарантийными обязательствами производителя согласен.
К внешнему виду и комплектации изделия претензий не имею.

Артикул изделия: _____ Дата продажи: «__» _____ 20__ г.

Покупатель: _____ / _____ / (Ф. И. О.)

Продавец: _____ / _____ / (Ф. И. О.)